

BIO-CERO

Cement/Betong-borttagare

BIO-CERO tar effektivt bort rester av betong från fordon, formar, verktyg och annan utrustning. Produkten innehåller en syra av biologiskt ursprung som löser upp härdad cement utan att skada andra material.

- Avlägsnar härdad betong/cement, kalk och rost
- Effektivt utan att skada andra material såsom stål, aluminium, plast och gummi
- Ligger kvar även på lutande/vertikala ytor
- Produkten är bionedbrytbar och är inte klassad som farligt gods
- Innehåller inga miljöfarliga kemikalier

Applicering

BIO-CERO kan appliceras genom att hälla eller stryka ut produkten på ytan, eller med hjälp av lågtrycksspruta. Verkningsstid 15 minuter till 2 timmar. Om vätskan torkat ut, eller om olöst material finns kvar, kan ytterligare medel läggas på i omgångar. Ytan tvättas sedan av med rent vatten, med fördel med högtryckstvätt.

Detaljer från tex. byggnadsställningar kan rengöras genom att läggas i bad med utspädd produkt (1:2).

Förvaring / Lagring

Produkten transporteras och lagras frostfritt

Miljö och säkerhet

Eftersom produkten innehåller en syra (pH 1,9) ska skyddsutrustning bäras, se produktens säkerhetsdatablad för information kring hantering och säkerhet. Produkten uppfyller REACH-lagstiftningen och är inte klassad som farligt gods.

Produkten är bedömd av Byggvarubedömningen, med totalbedömningen Accepteras.

Förpackningar

5L Dunk, 25L Dunk, 208L Fat, 1000L IBC